

A	B	C	D	E
4718068	N887	4	175/60-13	+4
			195/55-13	+3
			185/60-13	+2
			175/65-13	ok
			175/50-15	ok
			195/45-15	ok
			165/70-13	-1
			185/55-14	-1
			175/60-14	-2
			195/55-14	-3
			185/50-15	-3
			175/65-14	-4

A	B	C	D	E
4718069	N888	4	185/65-13	+4
			175/55-15	+4
			205/40-16	+4
			175/70-13	+3
			205/60-13	+3
			195/50-15	+3
			185/60-14	+2
			215/40-16	+2
			205/55-14	+1
			195/45-16	+1
			195/65-13	ok
			195/60-14	ok
			185/55-15	ok
			205/50-15	ok
			205/45-16	ok
			255/35-16	ok
			175/60-15	-2
			185/65-14	-3
215/50-15	-3			
185/50-16	-3			

A	B	C	D	E
4716730	N889	2	175/75-13	+6
			185/70-13	+6
			175/70-14	+6
			195/65-14	+6
			205/60-14	+6
			225/55-14	+6
			245/50-14	+6
			185/60-15	+6
			195/55-15	+6
			205/55-15	+6
			225/50-15	+6
			195/50-16	+6

Angegebene Einstellungen beziehen sich auf Reifen gemäß ETRTO. Abweichungen auf Grund diverser Reifenfabrikate z.B. runderneuerte Reifen sind möglich. Bei der Radbefestigung Bolzen und Hutmutter ist eine Montage des Kettenadapters nur bedingt möglich. Radschrauben und Radmutter mit Kugelkopf müssen durch passende Radschrauben / Radmutter (ohne Kugelkopf) ersetzt werden. Die passenden Radmutter / Radschrauben finden sie im Autozubehör Fachhandel.

A	B	C	D	E
4716730	N889	2	215/45-16	+6
			205/40-17	+6
			215/40-17	+6
			175/80-13	+5
			195/70-13	+5
			175/65-15	+5
			185/55-16	+5
			225/45-16	+5
			255/45-15	+4
			205/50-16	+4
			205/70-13	+3
			235/60-13	+3
			175/75-14	+3
			195/60-15	+3
			175/60-16	+3
			185/50-17	+3
			205/45-17	+3
			225/35-18	+3
			265/30-18	+3
			165/80-14	+2
			195/55-16	+2
			235/40-17	+2
			185/70-14	+1
			185/80-13	ok
			205/65-14	ok
			225/60-14	ok
			185/65-15	ok
			205/60-15	ok
225/55-15	ok			
245/50-15	ok			
185/60-16	ok			
215/50-16	ok			
245/45-16	ok			
215/45-17	ok			

A	B	C	D	E
4716731	N890	4	175/70-15	+1
			175/80-14	ok
			185/75-14	ok
			195/70-14	ok
			215/65-14	ok
			195/65-15	ok
			205/55-16	ok
			225/50-16	ok
			205/50-17	ok
			225/45-17	ok
245/40-17	ok			
255/40-17	ok			

Adjustments refer to tyre subject to ETRTO regulations. Deviations based on tyre brand e.g. renewed tyre are possible. When attaching the bolt and cover nut to the wheel, installation of the chain adapters is only conditionally possible. Wheelbolts/nuts with ball-shaped heads must be replaced with suitable wheelbolts/nuts ( no ball- shaped head ) Suitable wheelbolts/nuts are available in specialized car accessory shops.

A	B	C	D	E
4716731	N890	4	235/60-14	-2
			235/55-15	-2
			225/40-18	-2
			205/70-14	-3
			215/60-14	-3
			215/60-15	-3
			195/60-16	-3
			215/55-16	-3
			235/50-16	-3
			235/45-17	-3
			255/35-18	-3
			265/35-18	-3
195/75-14	-4			
205/65-15	-4			
195/55-17	-4			

A	B	C	D	E
4716732	N891	4	185/65-16	+2
			215/50-17	+2
			235/40-18	+2
			165/80-15	+1
			265/40-17	+1
			235/35-19	+1
			235/30-20	+1
			185/80-14	ok
			245/60-14	ok
			185/70-15	ok
			195/70-15	ok
			225/60-15	ok
			205/60-16	ok
			225/55-16	ok

<b>A</b>	Bestellnummer order number Ref de commande
<b>B</b>	Größenschlüssel size key Code taille
<b>C</b>	werkseitig eingebaute Verkürzer factory installed shortener Raccourcisseurs montés d'origin
<b>D</b>	Reifengröße tire sizes Dimensions des pneumatiques
<b>E</b>	Verkürzer entfernen/ hinzufügen remove / mountend shortener Raccourcisseur à enlever

Les réglages indiqués sont fait par rapport à des pneu selon ETRTO. Variations en raison de fabrications diverses (Ex. rechappage) sont possibles. Lors d'écrou de jantes avec un arrondi, le montage de l'adaptateur est sous certaines conditions possibles. Au minimum 1 vis ou écrou par jante avec une tête arrondi doivent être remplacé par une vis ou écrou à tête plate et d'une longueur adaptée. Prière de vous adresser à votre revendeur spécialisé pièce auto ou garage.

A	B	C	D	E
4716732	N891	4	245/50-16	ok
			255/55-16	ok
			225/50-17	ok
			245/45-17	ok
			215/45-18	ok
			245/40-18	ok
			245/35-19	ok
			215/70-14	-1
			275/50-15	-1
			175/70-16	-1
			205/55-17	-1
			225/45-18	-1
			285/35-18	-1
			255/60-14	-2
			175/80-15	-2
			215/65-15	-2
			235/60-15	-2
			195/65-16	-2
			255/50-16	-2
			255/45-17	-2
			255/40-18	-2
			255/35-19	-2
			195/80-14	-3
			205/75-14	-3
			215/60-16	-3
			235/55-16	-3
			235/40-19	-3
			205/70-15	-4
240/60-15	-4			
175/75-16	-4			
215/55-17	-4			
235/50-17	-4			
235/45-18	-4			
265/40-18	-4			

A	B	C	D	E
4716733	N892	4	275/40-18	ok
			225/45-19	ok
			235/70-14	ok
			185/75-15	ok
			215/70-15	ok
			175/80-16	ok
			195/70-16	ok
			205/60-17	ok
			225/55-17	ok
			275/45-17	ok
			255/45-18	ok
			225/50-18	ok
			245/40-19	ok
			255/40-19	ok
			285/30-20	ok
			285/35-19	-1
			295/35-19	-1
			255/60-15	-3
			255/35-20	-3
			215/75-14	-4
185/75-16	-4			
255/50-17	-4			

A	B	C	D	E
4716735	N894	6	225/75-15	+5
			245/70-15	+5
			195/80-16	+5
			235/55-18	+5
			235/50-19	+5
			295/40-19	+5
			295/35-20	+5
			235/45-20	+5
			225/70-16	+4
			265/40-20	+4
			215/80-15	+3
			225/65-17	+3
			195/55-20	+3
			275/35-21	+3
			200/80-15	+2
			215/75-16	+2
			225/60-18	+2
			225/55-19	+2
			245/50-19	+2
			275/45-19	+2
			245/45-20	+2
			275/40-20	+2
			325/30-21	+2
			275/55-17	+1
			235/75-15	ok
			205/80-16	ok
			235/70-16	ok
			295/35-21	ok
295/30-22	ok			
255/45-20	ok			
235/65-17	-2			
235/60-18	-4			
235/55-19	-4			
255/70-15	-5			

A	B	C	D	E
4716734	N893	7	225/75-14	ok
			185/80-15	ok
			195/80-15	ok
			225/70-15	ok
			205/70-16	ok
			215/60-17	ok
			205/65-17	ok
			215/55-18	ok
			235/50-18	ok
			265/45-18	ok
			235/45-19	ok
			215/80-14	-2
			215/75-15	-2
			185/80-16	-2
			245/60-16	-2
			245/55-17	-2
			225/55-18	-2
			245/50-18	-2
			275/40-19	-2
			215/45-20	-2
275/45-18	-4			
235/70-15	-5			
215/65-17	-5			
255/45-19	-5			
285/40-19	-5			
255/40-20	-5			
205/80-15	-6			

A	B	C	D	E
4716733	N892	4	265/35-19	+4
			295/35-18	+3
			265/60-14	+2
			205/75-15	+2
			245/60-15	+2
			225/70-14	+1
			195/75-15	+1
			225/65-15	+1
			295/50-15	+1
			225/60-16	+1
			245/55-16	+1
			245/50-17	+1
			245/45-18	+1
			275/35-19	+1
			205/80-14	ok

A	B	C	D	E
4718010	N899	2	240/70-16	+2
			285/50-18	+2
			215/80-16	+1
			225/70-17	+1
			265/45-20	+1
			265/70-15	ok
			225/75-16	ok
			245/70-16	ok
			315/55-16	ok
			245/65-17	ok
			265/60-17	ok
			245/55-19	ok
			275/45-20	ok
			295/40-20	ok
			275/40-21	ok

<b>A</b>	Bestellnummer   order number   Ref de comande
<b>B</b>	Kettengröße   chain size   Code taille
<b>C</b>	werkseitig eingebaute Verkürzer   factory mounted shortener Raccourcisseurs montés d'origin
<b>D</b>	Reifengröße   tire size   Dimensions des pneumatiques
<b>E</b>	Anzahl der ein- oder auszubauenden Verkürzer zur Anpassung der Kette auf den Reifen   number of mountend or removed shortener adjusting the chain on the tire size   Raccourcisseur à enlever

Verkürzer hinzufügen   Shortener install   Nombre de raccourcisseur à monter
keine Änderung   No change required   Aucun changement à effectuer
Verkürzer entfernen   Shortener remove   nombre de raccourcisseur à démonter